

IAC PANEL PROFI 4000

15" a 17" dotykový LCD monitor



» ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- 15" nebo 17" LCD displej
- volitelně rezistivní nebo kapacitní touchscreen (USB nebo RS-232)
- přední panel z lakované nebo nerezové oceli
- VESA standard pro uchycení na stěnu nebo rameno
- rozlišení: 15" 1024 x 768, 17" 1280 x 1024
- jas: 400 cd/m², kontrast: 700 : 1, počet barev: 16,2 M
- vstup: VGA (DB-15) nebo DVI
- externí zdroj: 90-264VAC
- provozní teplota: 0-50°C
- krytí z čelní strany: IP65
- CE certifikace

Průmyslové LCD panely řady IAC MONITOR 4000 jsou předurčeny pro nasazení v těžkém průmyslu. Jejich kvalitní konstrukce a velká variabilita zaručují dlouhodobý bezúdržbový provoz a případnou snadnou opravitelnost. Výhodou těchto monitorů je možnost zobrazení velkého množství informací, které společně s dotykovým displejem tvoří ideální rozhraní pro SCADA aplikace.

IAC MONITOR 4000 lze připojit k VGA nebo DVI portu počítače. Touchscreen se dodává pro rozhraní RS-232 anebo USB. Robustní kovové šasi s čelním panelem z lakované oceli nebo leštěné nerezové oceli a bezpečnostním sklem zajišťuje při provozu v panelu nebo rozvaděči dokonalou mechanickou odolnost i krytí proti prachu a vodě klasifikovanou stupněm IP65.



Typ monitoru	Velikost otvoru pro montáž	Velikost předního panelu	Hloubka
15"	397 x 311 mm	417 x 333 mm	74,5 mm
17"	431 x 354 mm	452 x 377 mm	75,1 mm

